+7 (921) 957-73-57 zakaz@postohrany.ru
Адрес производства: г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная 3

Типовая спецификация «пост охраны – модульный КПП»

Несущий каркас: - гнутый швеллер 100х50х3 мм. «нижняя, верхняя рама каркаса» - уголок 63х63х4 мм. «нижняя, верхняя рама каркаса» - металлическая труба 80х80х3 мм. «вертикальные стойки» - металлическая труба 50х50х3 мм. «элементы усиления каркаса» - гнутый швеллер 100х50х3 мм. «дополнительное усиление каркаса» - покрытие всех металлических частей каркаса грунтом PRIMATAN SP 55	
Фасад и фасонные элементы: - лист оцинкованный 0.5 мм. с полимерным покрытием (цвет Ral согласно ТЗ) - лист оцинкованный 0.7-1.0 мм. с порошковой окраской (цвет Ral согласно ТЗ) - алюминиевые композитные панели (алюкобонд) (цвет Ral согласно ТЗ) - линеарная панель/металлокассеты 1.0-1.2 мм. (цвет Ral согласно ТЗ) - блок-хаус 20х146 имитация бруса (цвет Ral согласно ТЗ) - профилированный лист С8 (Ral согласно ТЗ)	
Заполнение стен: - OSB 9 мм. - гидро-ветрозащитная мембрана - доска 100х40 мм. (обработка огнебиозащитой) - утепление Rockwool 100 мм. - пароизоляционная мембрана Заполнение стен - сэндвич-панель: - сэндвич панель толщиной 100 мм. (мин. вата на базальтовой основе 115 кг/м3) - предел огнестойкости EI 60 - цвет по RAL (Ral согласно ТЗ)	
Внутренняя отделка: - Лдсп 10 мм.; СМЛ 8 мм.	
Перегородки: - доска 100х40 - Лдсп 10 мм.; Смл 8 мм. - утепление Rockwool 100 мм. - соединительный омега профиль; наличник мдф 42 мм.	
Кровля односкатная: - металлический х/к лист 1.2 покрыт грунтом PRIMATAN SP 55 - интегрированная в кровлю система металлических водоотливов по периметру	

- водосточный желоб «металлический» интегрированный в металлический лист - труба водосточная - греющий кабель КСК-30Л-0240 8 м - терморегулятор Torneo SN 16A	
Потолок: - доска 100х20 мм. - гидро-ветрозащитная мембрана - доска 100х40 мм. (обработка огнебиозащитой) - утепление Rockwool 100 мм. - пароизоляционная мембрана - контр - обрешетка доска 100х20 мм. - панель ПВХ 250 мм.	
Пол: - оцинкованный лист 0.5 мм. - гидро-ветрозащитная мембрана - лаги поперечные доска 150х40 мм. (обработка огнебиозащитой) - утепление Rockwool 150 мм. - пароизоляционная мембрана - контр - обрешетка доска 100х20 мм. - фанера фсф 2/3 15 мм.; - коммерческий линолеум Tarkett Sprint Pro (плинтус, фурнитура) - керамогранит (проходная зона)	
Окно ОК- ral: - металлопластиковое (ширина 0000 х высота 0000 мм) - однокамерное с энергосбережением, п/откидное. - теплопакет White Platinum (белая платина) / Blue Sapphire (голубой сапфир) - теплоотражающая тонировка STP 20 B SR PS бронза - теплоотражающая тонировка STP 20 NC SR PS темный	1 шт.
Окно ОК- ral: - металлопластиковое (ширина 0000 х высота 0000 мм) - однокамерное с энергосбережением, глухое с поворотной створкой. - теплопакет White Platinum (белая платина) / Blue Sapphire (голубой сапфир) - теплоотражающая тонировка STP 20 B SR PS бронза - теплоотражающая тонировка STP 20 NC SR PS темный	1 шт.
Дверь внешняя ral: - металлическая 860х2060 мм. - утепление 50 мм. - ручка, замок, комплект ключей, доводчик - порошковая окраска (цвет Ral согласно ТЗ)	1 шт.
Дверь внешняя ral: - м/пластиковая одностворчатая 900х2060 мм. - сэндвич/стекло - теплопакет White Platinum (белая платина) / Blue Sapphire (голубой сапфир) - алюминиевый порог/ 3 точки запирания - тонировка STP 20 B SR PS бронза	1 шт.
Дверь внутренняя: - дверное полотно verda бук М8 825х2025 мм. с притвором - ручка, завертка.	1 шт.
Электрическое оснащение: - светильник светодиодный SPO-505 18Вт 4000К 1500 Лм IP65 - розетка Schneider Electric 2-местная ОП заземляющие контакты - выключатель Schneider Electric 1-клавишный ОП белый	 1 шт. 1 шт. 1 шт.

- бокс IEK ЩРН-П-4 на 8 модулей ОУ с прозрачной крышкой	1 шт.
- выключатель автоматический 2Р 25А 4,5кА EKF ВА47-29 «ввод»	1 шт.
- УЗМ 51М 230В 32А Меандр 2Р	1 шт.
- Диф. автомат 2Р 16А 30мА EKF АВДТ-32 «группа розетки-1»	1 шт.
- УЗО 2П 16А 30мА EKF ВД1-63 «группа освещение»	1 шт.
- выключатель автоматический 1Р 16А 4,5кА EKF ВА47-29	1 шт.
- кабель ВВГнг-LS-0,66 3х2,5	
- короб распаечный ТУСО 67040 ОП 6 вводов IP54 85*85*40	
- соединение проводов зажим-клемма Wago 0.2-4 мм.	
- кабель канал ПВХ (Элекор) 25х16 мм.	
Дополнительная комплектация:	
- столешница лдсп 1750х400х16	1 шт.
- кресло	1 шт.
- конвектор Ballu Ettore 1.0 кВт	1 шт.
- кондиционер инверторная настенная сплит-система Aero ALRS-II-07 (09)	1 шт.
- турникет трипод электромеханический Cube C-03	1 шт.